

1.
Termék neve: BETOLUX padló festék
Kód: 270-es széria

TIKKURILA

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

Dátum: 2003. 05. 22.

1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA

1.1 A termékre vonatkozó információ

A termék neve: BETOLUX padló festék

1.2 A gyártóra /forgalmazóra vonatkozó információ

1.2.1 Gyártó: TIKKURILA PAINTS OY (Rt.)
Forgalmazó: TIKKURILA FESTÉK KFT.
Címe: (gyártó) P.O Box 53, Fin-01301 VANTAA
FINLAND
Telefon / Telefax: +358 9 857 731 / +358 9 8577 6902
(forgalmazó) H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.:+36 1 348 30 40
Fax: +36 1 348 30 86
Veszélyhelyzetben hívható telefonszám: +358 9 857 721 / Környezetvédelem

2. ÖSSZETÉTEL HATÓANYAGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1 Termék típusa Uretán-alkid festék

2.2 Veszélyes alkotórészek:

2.2.1 CAS szám	2.2.2 Hatóanyagok neve	2.2.3 Koncentráció foka	2.2.4 Vegyi anyag jele; R- mondatok; és egyéb információk
64742-82-1	LAKKBENZIN	25-50 %	Xn; R10-65 525 mg / m ³ (TLV-TWA)

3. VESZÉLYES TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉS

Gyúlékony

A veszélyes anyag címkéjére vonatkozó információt lásd a 15.1 fejezetben.

2.

Termék neve:

BETOLUX padló festék

Kód:

270-es széria

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI UTASÍTÁSOK

4.1 Általános információk

Gyanú esetén, vagy a tünetek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.

4.2 Belélegzés

A beteget friss levegőre kell vinni, és melegen tartani. Pihentessük a beteget.

4.3 Bőrrel való érintkezés

Távolítsa el a beszennyezett ruhadarabokat. A bőrt szappannal és vízzel alaposan le kell mosni.

4.4 Szembe freccsent anyag

Azonnal bő vízzel legalább 10 percig kell kiöblíteni, a szemhéjat nyitva kell tartani és orvoshoz kell fordulni.

4.5 Lenyelés

A sérültet vigyük friss levegőre. Hánytatás tilos. Hívjunk orvost.

5. UTASÍTÁSOK TŰZ ESETÉRE

5.1 Tűzoltásra javasolt eszközök:

Poroltó hab, CO₂, száraz vegyi poroltó, víz-spray

5.2 Biztonsági okokból nem alkalmazható:

Víz sugar

5.3 Speciális veszélyek a tűzben:

A tűz sűrű fekete füstöt bocsát ki, amely bomlástermékeket tartalmaz. A füst belélegzését kerülni kell.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

6.1 Személyi védelem

Kerülni kell a gőzök-gázok belélegzését. Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni.

6.2 Környezetvédelmi megelőzés

Az anyagot ne eresse szennyvízcsatornába vagy a vízrendszerbe.

6.3 Tisztítási eljárások

A kifolyt anyagot nem-gyúlékony abszorpciós anyaggal - pl. homokkal - itassa fel és gyűjtse össze, majd elszállítás végett a helyi utasítások szerint tegye konténerbe. Teljesen tisztítsa fel a felületet, kerülje az oldószerek alkalmazását.

MEGJEGYZÉS! Oxidatív újtjon száradó olajakat, vagy alkidot tartalmazó termékeknél (lenmag olaj, alkid festék és lakk) öngyulladás fordulhat elő.

3.

Termék neve:

BETOLUX padló festék

Kód:

270-es széria

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

Az elpárolgó anyagok a levegőnél nehezebbek, és levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothatnak. Jól szellőztethető környezetben alkalmazható. Nyílt lángtól vagy izzó tárgytól elkülönítve tárolandó! A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

7.2 Tárolás

A dobozok szorosan lezárva tárolandók. Tárolása hűvös, száraz jól szellőztetett helyiségben történjen. Hőtől, és közvetlen napsugárzástól védendő!

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS

8.1 Technikai utasítás:

Gondoskodjon a megjelölt szellőztetésről.

8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:
benzin ÁK-érték: 300 mg/m³, CK-érték: 800 mg/m³

8.3 Személyre szóló védőintézkedések

8.3.1 Speciális utasítások a személyi és higiéniai védelemre:

Tartsa be a munka törvénykönyve egészségügyi és biztonságtechnikai előírásait.

8.3.2 A légzőszervek védelmére

Amennyiben a szellőztetés nem kielégítő, akkor megfelelő légzőmaszkot kell alkalmazni.

8.3.3 A kezek védelmére

Ezen termék alkalmazásakor használjon vízhatlan kesztyűt. Védelmet adó krém használata szintén megakadályozza a bőr érzékenységének kialakulását.

8.3.4 A szemek védelmére

Szórással történő felhordáskor védőszemüveg használata kötelező.

8.3.5 Bőr védelmére

Védőruha használata kötelező szórással történő festés esetén.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Halmazállapota, színe és szaga: Színes, viszkózus, erős illatú oldat

9.3 Információ a halmazállapot változásáról

9.3.1 Forráspont: 140-200 C° *)

9.4 Lobbanáspont: 33 C° *)

9.8 Robbanási határérték:

a) alsó 1,0

b) felső 6,0 vol-% *)

9.10 Gőznyomás: 12,8 kPa (60 C°) *)

9.11 Relatív fajsúly: 1,01-1,18

4.
Termék neve: BETOLUX padló festék
Kód: 270-es széria

- 9.12 Oldhatóság:**
a) vízben oldható -
b) szerves oldószerben oldható
- 9.15 Egyéb információ:** Relatív páratartalom (BuAc=1) : 0,15 *)
* LAKKBENZIN

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

- 10.1 Kerülendő körülmények**
Az elpárolgó gőzök levegővel keveredve robbanásveszélyes vegyületeket alkothatnak.
- 10.2 Kerülendő anyagok**
Exoterm reakciók megakadályozás végett kerülje az anyag oxidokkal, erős savakkal, és erős lúgokkal való keveredését.
- 10.3 Osztdásra képes káros anyagok**
Égése alatt sűrű fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belégzése egészségügyi veszéllyel jár.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

- 11.1 Akut toxikológia**
Lásd a 11.5 pontot
- 11.2 Irritáció / maró képesség**
Lásd a 11.5 pontot
- 11.3 Szenzibilizáció: ---**
- 11.5 Emberekre gyakorolt hatások**
- 11.5.1 Belélegzés
Oldószeres gőzök és gázok belélegzése ártalmatlan. Az oldószeres gőzök koncentrációjának - a MAK határértéket meghaladó - tartós belégzése olyan egészségügyi hatással járhat, amely irritálja a nyálkahártyát és az érzékszerveket, valamint károsan hat a vesére, a májra és a központi idegrendszerre. Tünetként többek között fejfájás és szédülés jelentkezhet.
- 11.5.2 Bőrrel való érintkezés
A termék bőrrel való ismételt érintkezése erősen zsirtalanító hatással van a bőrre és bőrön keresztül felszívódik. A szembe freccsent anyag irritálja a szemet.
- 11.5.3 Egyéb hatások
Lenyelve ártalmatlan.

12. ÖKOTOXICITÁS

- 12.5 Egyéb információk**
Nincs a termékre vonatkozó egyéb elérhető adat. Ne öntse a szennyvízcsatornába vagy a vízrendszerbe.

13. HULLADÉKKEZELÉS

5.

Termék neve:

BETOLUX padló festék

Kód:

270-es széria

A termék maradékai (a veszélyes hulladékjegyzékben **V 55502** azonosító számon lejárta szavatosságú festékek és lakkok megnevezés alatt) a **II.** veszélyességi kategóriába tartozó hulladéknak minősülnek, kezelésükre a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

14.1	UN- szám:	1263
14.2	Csomagolási csoport:	III
14.3	Közúti/Vasúti szállítás:	
14.3.1	ADR/RID osztály:	-
14.3.3	Fuvarlevél szerinti megnevezés:	-
14.4	Tengeri szállítás	
14.4.1	IMDG osztály:	3.3
14.4.2	Technikai megnevezés:	festék
14.4.3	Egyéb információ: EMS-Nr 3-05; MFAG 310	

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1	Címkézés		
15.1.2	Összetevők:		LAKKBENZIN
15.1.3	R-mondatok:	R10	Kevésbé tűzveszélyes
15.1.4	S-mondatok:	S2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
		S23	A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
		S36/37	Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
		S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
		S51	Csak jól szellőztetett helyen használható.

15.2. Vonatkozó törvények és rendeletek

- 15.2.1. Munkavédelem
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.
- 15.2.2. Veszélyes anyagok
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

6.

Termék neve:

BETOLUX padló festék

Kód:

270-es széria

15.2.3. Veszélyes hulladék

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1 Ajánlott felhasználás

Festési munkák.

16.2 Használati utasítások:

A termékleírásban és a címkéken.

16.3. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helyállónak ismerjük, illetve hisszük.

TIKKURILA FESTÉK KFT.

H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.