

1.  
Termék neve: FONTECRYL 50  
Kód: 212-sorozat

**TIKKURILA**

## **BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP**

Dátum: 2004. 03. 30.

---

### **1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE / ÉS GYÁRTÓJA**

#### **1.1 A termékre vonatkozó információ**

A készítmény neve: FONTECRYL 50

#### **1.2 A gyártóra /forgalmazóra vonatkozó információ**

1.2.1. Gyártó: TIKKURILA PAINTS OY  
Forgalmazó: TIKKURILA COATING Kft.  
1.2.2. Cím: (gyártó) P.O Box 53, Finn-01301 VANTAA  
FINLAND  
Telefon / Telefax: +358 9 857 731 / +358 9 8577 6902  
(forgalmazó) H-1097 Budapest, Ecséri út 14-16.  
Tel.: 348-3050 /fax: 348-3083  
1.2.3. Veszélyhelyzetben hívható telefonszám: +358 9 857 721 / Környezetvédelem  
Orvosi segítség:

---

### **2. ÖSSZETÉTEL, A HATÓANYAGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

**Termék típusa:** Korroziógátló pigmenteket tartalmazó félmatt akril festék

#### **2.1 Veszélyes anyag tartalom:**

2.2.1 CAS szám	2.2.2. Hatóanyag	2.2.3. Koncentráció	2.2.4. Veszélyjel; R- mondat és egyéb információ
111-76-2	BUTIL- GLIKOL	1-5 %	Xn; R 20/21/22-37
112-34-5	BUTILDI- GLIKOL	1-5 %	Xi; R 36

---

### **3. VESZÉLYES TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE**

A veszélyességi besorolásra vonatkozó információkat lásd a 15.1 fejezetben.

---

### **4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

#### **4.1 Általános információk**

---

#### **4.2 Belégzés**

---

#### **4.3 Bőrrel való érintkezés**

Vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel.  
Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

#### **4.4 Szembe freccsent anyag**

2.

Termék neve:

FONTECRYL 50

Kód:

212-sorozat

Öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérvük szakorvoshoz.

#### 4.5. Lenyelés

Lenyelése esetén a sérülttel itassunk vizet vagy tejet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

---

### 5. TŰZVESZÉLYESSÉG

#### 5.1 Tűzoltás:

A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg.

#### 5.2 Nem alkalmazható oltószer:

---

#### 5.3 Speciális veszélyek a tűzben

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkeznek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűzoltáskor teljes testfelületet védő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg és/vagy védőálarc, izolációs légzésvédő használata kötelező.

---

### 6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

#### 6.1 Személyi védelem

Kerüljük a készítmény bőrre kerülését.

#### 6.2 Környezetvédelmi megelőzés

Az készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

#### 6.3 Tisztítási eljárások

A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészpórral) kell felitatni és feltakarítani. A szennyezett felületeket alaposan le kell mosni.

---

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### 7.1 Kezelés

Kerülni kell a készítmény bőrre, illetve szembe kerülését. A nyitott edényzetet használat után gondosan vissza kell zárni.

#### 7.2 Tárolás

A dobozok szorosan lezárva tárolandók. Tárolása hűvös, száraz, jól szellőztetett helyiségben történjen. Fagyveszélyes!

---

### 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

#### 8.1 Műszaki intézkedések:

Alkalmazása szellőztetés mellett történjen.

#### 8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték

butilglikol            ÁK - érték: 100 mg/m<sup>3</sup>    CK - érték: 200 mg/m<sup>3</sup>

#### 8.3 Egyéni védelem

3.

Termék neve: FONTECRYL 50

Kód: 212-sorozat

- 8.3.1. Speciális intézkedések a személyi és higiénés védelemre:  
Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, ruházatra, szembe, bőrre való jutását. Szórásos felvitel esetén a keletkező permetet nem szabad belélegezni. A munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni.
- 8.3.2. Légzésvédelem  
Amennyiben a szellőztetés nem kielégítő, légzésvédelem biztosítása szükséges.
- 8.3.3. Kézvédelem  
A készítmény alkalmazásakor használjon védőkesztyűt. Bőrvédő krém használata megakadályozza a bőr érzékenységének kialakulását.
- 8.3.4. Szemvédelem  
Szórással történő felhordáskor védőszemüveg használata kötelező.
- 8.3.5. Testfelület  
Védőruha használata kötelező.
- 

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 **Halmazállapot, szín, szag:** Színezett, viszkózus folyadék
- 9.3 **Információ a halmazállapot változásáról**
- 9.3.1 **Forráspont:** ---
- 9.4 **Lobbanáspont:** ---
- 9.8 **Robbanási határérték:**
- a) alsó ---
- b) felső ---
- 9.10 **Gőznyomás:** ---
- 9.11 **Relatív fajsúly:** 1,1-1,2
- 9.12 **Oldhatóság:**
- a) vízben oldható keverhető
- b) szerves oldószerben oldható
- 

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

- 10.1 **Kerülendő körülmények**  
---
- 10.2 **Kerülendő anyagok**  
---
- 10.3 **Veszélyes bomlástermékek**  
Hőbomlás esetén egészségre ártalmas bomlástermékek keletkeznek.
- 

## 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 11.1 **Akut toxikológia**  
---
- 11.2 **Irritáció / maró hatás**  
---
- 11.3 **Szenzibilizáció**  
---
- 11.5 **Az emberekre kifejtett, gyakorlati tapasztalatokon alapuló hatások**
- 11.5.1 **Belélegzés**  
---

4.

Termék neve: FONTECRYL 50

Kód: 212-sorozat

- 11.5.2 Bőrrel való érintkezése  
A termék bőrrel történő ismételt érintkezése irritatív hatást okozhat.  
A szembe freccsent anyag irritatív hatású.
- 11.5.3. Egyéb hatások  
---
- 

## 12. ÖKOTOXICITÁS

### 12.5 Egyéb információk

Nincs a termékre vonatkozó egyéb elérhető adat. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

---

## 13. HULLADÉKKEZELÉS

A termék maradékai (a veszélyes hulladékjegyzékben **V 55502** azonosító számon leírt szavatosságú festékek és lakkok megnevezés alatt) a **II.** veszélyességi kategóriába tartozó hulladéknak minősülnek, kezelésükre a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

---

## 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- 14.1 **UN- szám:** ---
- 14.3 **Földi szállítás:**
- 14.3.1 ADR/RID osztály: ---
- 14.4 **Tengeri szállítás**
- 14.4.1 IMDG osztály: ---
- 

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

### 15.1 Címkézés

- 15.1.1 Veszélyességi besorolás: ---
- 15.1.2 Összetevők: ---
- 15.1.3 R-mondatok: ---
- 15.1.4 S-mondatok: ---

### 15.2. Vonatkozó törvények és rendeletek

- 15.2.1. Munkavédelem  
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.
- 15.2.2 Veszélyes anyagok  
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.
- 15.2.3. Veszélyes hulladék  
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet
-

5.

Termék neve:

FONTECRYL 50

Kód:

212-sorozat

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

**16.1 Ajánlott felhasználás**

Festési munkák.

**16.2 Használati utasítások:**

A termékleírásban és a címkéken.

**16.3.**

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

**16.4.**

**További felvilágosítás :** Tikkurila Services Oy, Products Safety, P.O Box 53, Finn-01301 VANTAA FINLAND Tel/fax: +358 9 857 721 / +358 9 8577 6936

TIKKURILA COATINGS Kft.

H-1097 Budapest, Ecseri út 14-16.